





地中に埋まった直径2cm、長さ45cmの鉄パイプは約2.7m、200ℓのドラム缶なら約3mの深さまで検知する超高感度です。



GA-52Cx

安価で高感度の探知機です。地中の鉄、スチールなどを検出できます(アルミ・真鍮・銅は検出しません)。 音声出力により位置を特定します。1年保証※(お客様に非がある場合は有償、それ以外の場合は無償となります) キャリングケース付(日本語取扱説明書付)

GA-72Cd

頑丈で不発弾の探知で定評があります。地中の鉄、スチールなどを検出できます (アルミ・真鍮・銅は検出しません)。 音声出力およびLCD画面表示により正確に位置を特定します。 1 年保証※(お客様に非がある場合は有償、それ以外の場合は 無償となります)キャリングケース付 (日本語取扱説明書付)

GA-92XTd

コンパクトにたためて持ち運びに便利です。人間工学に基づいて設計され、片手で操作可能です。 地中の鉄、スチールなどを検出できます(アルミ・真鍮・銅は検出しません)。

LCD 情報ディスプレイ機能が搭載されています。

1年保証※(お客様に非がある場合は有償、それ以外の場合は無償となります)

キャリングケース、革ケース、ベルト付(取扱説明書は英文のみ)

※ すべての製品について、軍事および爆発物処理利用においても1年保証です。

(c) 2012 TURTLE INDUSTRY Co.,Ltd. 本カタログの内容について、弊社の許可なく転載および複写する事を禁止いたします。

TURTLE 株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4 TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp URL: https://www.turtle-ind.co.jp

型式	GA-52Cx	GA-72Cd	GA-92XTd
主な特長	安価・高感度	不発弾探知で人気	最小・持運び便利(人間工学に基づ
			いた設計)
音声出力信号	約40Hzの待機音。磁界	[スイッチA位置]	約10Hzの待機音。磁界強度勾配に
	強度勾配により周波数	磁界強度勾配により音	より周波数上昇。
	上昇(または下降)。	量上下	
		[スイッチB位置]	
		磁界強度勾配により音	
		程が上下調整	
ディスプレイ	なし	デジタル表示と拡張	拡張バーグラフにより磁界の相対
		バーグラフにより磁界	的強度と極性をあらわす。
		の相対的強度と極性を	
		あらわす。	
電池指示計	なし	4段階液晶表示	
感度指示計	なし		あり
感度制御	5レベル	4レベル	連続
電源	アルカリ9V電池2個	リチウム9V電池2個	リチウム9V電池1個
電池寿命	40時間(間欠使用)	60時間(間欠使用)	24時間(間欠使用)
質量	約1.13kg	約1.14kg	約1.1kg
動作温度範囲	-20~60℃		-25~60℃
全長	107.4cm	87.6cm	展開時:66cm 折り畳み時:
防水長	87.6cm	53.3cm	29.2cm
標準センサ間隔	50.8cm	35.6cm	24.1cm
付属品	電池、キャリングケース		電池、キャリングケース、革ケー
			ス、ベルト

通常での使用におけ る無償保証期間 1年保証※	1年保証※	1年保証※
----------------------------	-------	-------

[※] すべての製品について、軍事および爆発物処理利用においても1年保証です。

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひご確認ください。

→ URL: https://www.turtle-ind.co.jp

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発 をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- ●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けます様お願い申しあげます。●本カタログの内容について、弊社の許可なく転載および複写する事を禁止いたします。

TURTLE 株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4 TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024 E-mail: info@turtle-ind.co.jp

URL: https://www.turtle-ind.co.jp