

カウンタ用交流、高電圧入力アダプタ

**T-ADPCN01Z****T-ADPCN02Z**

各税別価格 16,500 円

**特長**

当社楽々シリーズカウンタのBNC入力タイプのレベルは全てTTL互換になっています。TTLレベルは約+2V以上かHiレベル、約+0.8V未満をLレベルと判定します。更に+5.25V(+5%)を超えたりマイナス電圧入力に対しては動作及び安全は保障されません。T-ADPCN01Z及びT-ADPCN02Zを組み合わせるとTTLレベル以上の電圧信号や交流電圧を安全に且つ正確に当社楽々シリーズカウンタBNC入力タイプのレベルに変換します。

T-ADPCN01Z型はDC~1MHz、比較的低電圧高周波数の入力用としてBNCコネクタ使用。

T-ADPCN02Z型はDC~2KHzの高電圧低周波数回路との接続が安全で容易なネジ締め端子台を使用し、且つ完全絶縁型で安全を確保しています。本器は交流信号入力電圧とカウンタとの間に挿入して使います。全数出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。

**仕様**

型式番号	T-ADPCN01Z	T-ADPCN02Z
入力数	3チャンネル(BNCコネクタ)	3チャンネル(M3ねじ込み端子台)
絶縁有無	非絶縁型	絶縁型(耐压:1KV1分間)
チャンネル間絶縁耐圧		500V 1分間
入力範囲	5Vrms~50Vrms(サイン波の時)	5Vrms~255Vrms(サイン波の時)
入力電流	約1.4mAmax	約1.4mAmax
入力High	6.5V以上	6.5V以上
入力Low	-1V以下	0V以下
入力許容範囲	71Vp(絶対最大)	361Vp(絶対最大)
周波数範囲	1MHz(サイン波、オフセット0Vの時)	2KHz(サイン波、オフセット0Vの時)
出力		オープンコレクタ
使用温度範囲	5°C~45°C	
大きさ	47(高さ)×約21(幅)×118(奥行)各mm (BNCコネクタ以外含まず)	47(高さ)×約22(幅)(23)×97(奥行)各mm (23)は端子台寸法
重さ	約145g	約125g
電源	不要	

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>**特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください**

各種計測、制御機器の特注品、試作品の受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

**注意**

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ●カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ●価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。

**TURTLE 株式会社タートル工業**

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: [info@turtle-ind.co.jp](mailto:info@turtle-ind.co.jp)URL: <http://www.turtle-ind.co.jp>

2019/06/14