

研究、実験用 DCから1MHzまでが通過する広帯域絶縁増幅器

T-ISA001AC(受注生産品)

税別価格 60,000 円

特長

本機は、DCから1MHzまでの通過帯域幅を持つ広帯域絶縁増幅器です。絶縁は光によるリニア方式のため、一般的な絶縁増幅器に見られるようなスパイクノイズが無く驚くほど静かに信号を伝達します。この増幅器の使用によってノイズに悩まされる事無くアナログ信号を完全絶縁する事が出来ます。入出力間絶縁耐圧も非常に高く、幅広い用途に対応する事が出来ます。信号入出力はBNCコネクタにより使い易い構成になりました。全数出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。



仕様

絶縁耐圧	一次と二次回路GND間及びAC100Vとケースの間 500Vrms(1分間)
絶縁抵抗	100MΩ以上(500VDC)(同上)
許容入力電圧	±1.2Vp(増幅器利得20dB)
入力抵抗	100KΩ
利得	20dB±4%以内
総合周波数特性	DC~1MHz(±3dB 入力 1Vp時)
出力雑音電圧	約10mVp以内(入力ショート)
最大出力電圧電流例	約±12Vp ±10mA
高調波歪率	0.3%以下(10KHzにて 10Vp出力の時)
非直線性	0.4%以下(10V出力に対して)
入力換算温度ドリフト	0.16mV/℃以内(入力ショート)
出力抵抗	50Ω
電源(電圧と消費電流)	AC100V ±5V 約50mA(100Vの時)
使用ヒューズ	125mA 遅延溶断型
使用温度範囲	5℃~45℃
大きさ	70(高さ)×160(幅)×150(奥行)各mm(ゴム脚、コネクタ突起部は含まず)
重さ	約800g(接続ケーブル等含まず)

付属品

○AC100Vケーブル:1.8m

1本

シリーズ製品

- ボード型広帯域絶縁増幅器: T-ISA001BZ
- ケース入1チャンネル型: T-ISA001C
- 電源付ケース入2チャンネル型:T-ISA002AC
- 電源付ケース入4チャンネル型:T-ISA004AC
- 電源付ケース入1チャンネル型:T-ISA008AC

税別価格 21,000円
税別価格 33,000円
税別価格120,000円
税別価格220,000円
税別価格400,000円

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- 使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ● 価格の変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

TURTLE 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jpURL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。

2024/02/02