

## TLAN-02SWA

税別価格 22,800 円



## 特長

敷設されたLANに簡単接続し、2系統の無電圧接点を出力(ON/OFF)出来ます。高耐圧で安心、PoE方式に対応しているので電源不要、配線接続にドライバなどの工具不要で作業が簡単、RoHS指令対応などの特長があります。DINレールに取り付け可能で、工場の生産設備、電力設備、大規模ビルなどに適用できます。



## 仕様

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| インタフェース規格    | 10/100BASE-TX                        |
| 出力チャンネル数     | 2チャンネル                               |
| 出力接点構成       | 2a接点×2                               |
| 出力方法         | メカニカルリレー無電圧接点(オムロン製G6B-2214P-US使用)   |
| 接続端子         | スプリングケージ式                            |
| 定格負荷         | AC250V・5A、DC30V・5A(いずれも抵抗負荷)         |
| 最小適用負荷       | DC5V・5mA                             |
| 消費電力(PoE使用時) | 最大約2W                                |
| 使用温度範囲       | 5℃~45℃                               |
| 大きさ          | 75(高さ)×22.5(幅)×107.5(奥行)各mm (突起部含まず) |
| 電源           | DC5V又はPoE                            |

## 付属品

- 専用ACアダプタ
- 透明ゴム脚

1個  
4個

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

**特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください**

各種計測、制御機器の特注品、試作品の受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

## ⚠ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ● 価格の変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。



株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: [info@turtle-ind.co.jp](mailto:info@turtle-ind.co.jp)URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

2024/05/09