

パソコンからON/OFF楽々スイッチ

TUSB-S01SWAZ(a 接点 ×2)(同時動作)

USB

TUSB-S01SWBZ(b 接点 ×2)(同時動作)【受注生産】

各税別価格 12,400 円

TUSB-S01SWCZ(a 接点 ×1、b 接点 ×1)(同時動作)

特長

パソコンのアプリケーションプログラムと連動して、簡単なシーケンス等のON/OFF信号が必要な場合、いざ実行となると結構手間が掛かります。パラレルI/O、リレーやSSR(半導体リレー)、ノイズキラー、バリスタ等を準備して組み立て配線し、アプリケーションソフトを作成しなければなりません。

本器はそれらを全て解決します。パソコンのUSBコネクタに差し込むだけで、添付のサンプルプログラムと組み合わせると即動作します。メカニカルリレーの採用でON/OFFが明快です。接点構成は三種類そろえました。

接点への過電圧抑える保護用双方向クリップのバリスタを内装して、サージに対してもまったく安心です。RoHS指令対応です。全数出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。



サンプルプログラム、ID=固定



USB で簡単接続

ドライ接点による明快な ON/OFF

仕様

| | |
|---------|--|
| インタフェース | USB1.1(USB2.0フルスピード) |
| 接続台数 | 4台まで(内部スイッチでID選択、HUBが必要) |
| 接点構成 | A型：a接点×2(同時動作) B型：b接点×2(同時動作) C型：a接点×1、b接点×1(同時動作) |
| 出力方式 | メカニカルリレー接点(無電圧、OMRON製 G6B-21XXX使用) |
| 接続端子 | M3端子台 |
| 定格負荷 | AC250V5A/DC30V5A(いずれも抵抗負荷) |
| 最小適用負荷 | DC5V/5mA |
| 消費電流 | リレーON時:約100mA(USBより供給) リレーOFF時:約45mA(USBより供給) |
| 絶縁耐圧 | コイル(電子回路USB側)接点間 :1500VAC 1分間 異極接点間 :1500VAC 1分間 |
| 使用温度範囲 | 5°C~45°C |
| 大きさ | 21.5(高さ)×47(幅)×76(奥行)各mm(突起部含まず) |
| 重さ | 約110g(ケーブル含まず) |

付属品

- ケーブル:USBケーブル1m 1本
- 端子用透明アクリルカバー及び止ビス 1組
- 透明ゴム脚 1組

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください
各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。● 価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヵ月です。

TURTLE 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY CO., LTD.

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jp

URL: http://www.turtle-ind.co.jp

2020/05/27