

パソコンからON/OFF楽々スイッチ

**TUSB-S01SWAZ**(a 接点 ×2)(同時動作)**TUSB-S01SWBZ**(b 接点 ×2)(同時動作)

各税別価格 12,400円

**TUSB-S01SWCZ**(a 接点 ×1、b 接点 ×1)(同時動作)**特長**

パソコンのアプリケーションプログラムと連動して、簡単なシーケンス等のON/OFF信号が必要な場合、いざ実行になると結構手間が掛かります。パラレルI/O、リレー、SSR(半導体リレー)、ノイズキラー、バリスタ等を準備して組み立て配線し、アプリケーションソフトを作成しなければなりません。

本器はそれらを全て解決します。パソコンのUSBコネクタに差し込むだけで、添付のサンプルプログラムと組み合わせて即動作します。メカニカルリレーの採用でON/OFFが明快です。接点構成は三種類そろえました。

接点への過電圧抑える保護用双方向クリッパのバリスタを内装して、サージに対してもまったく安心です。RoHS指令対応です。全数出荷時、試験済み安心してお使い頂けます。



サンプルプログラム、ID=固定

**USB で簡単接続****ドライ接点による明快な ON/OFF****仕様**

インターフェース	USB1.1(USB2.0フルスピード)
接続台数	4台まで(内部スイッチでID選択、HUBが必要)
接点構成	A型：a接点×2(同時動作) B型：b接点×2(同時動作) C型：a接点×1、b接点×1(同時動作)
出力方式	メカニカルリレー接点(無電圧、OMRON製 G6B-21XXX使用)
接続端子	M3端子台
定格負荷	AC250V5A/DC30V5A(いずれも抵抗負荷)
最小適用負荷	DC5V/5mA
消費電流	リレーON時:約100mA(USBより供給) リレーOFF時:約45mA(USBより供給)
絶縁耐圧	コイル(電子回路USB側)接点間:1500VAC 1分間 異極接点間:1500VAC 1分間
使用温度範囲	5°C~45°C
大きさ	21.5(高さ)×47(幅)×76(奥行)各mm(突起部含まず)
重さ	約110g(ケーブル含まず)

**付属品**

- ケーブル:USBケーブル1m
- 端子用透明アクリルカバー及び止ビス
- 透明ゴム脚

1本

1組

1組

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料1,000円(税別)です)

**特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください**

各種計測、制御機器の特注品、試作品、ハードとソフトの受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

**注意**

- ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

- 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。
- カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。
- 価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けます様お願い申しあげます。

**TURTLE** 株式会社タートル工業

TURTLE INDUSTRY Co., Ltd.  
〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4  
TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024  
E-mail: info@turtle-ind.co.jp  
URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6ヶ月です。